

EINHEIT FERNUMSCHALTUNG

PAC 111-M | PAC 170-M | PAC 275-M
PAC 435-M | PAC 550-M | PAC 850-M

EIGENSCHAFTEN

- Motorisierte vierpolige Umschaltung
- Leistungsanschlüsse mit vernickeltem Kupferstab
- Großzügige Freiräume für die Anschlüsse
- Wand- oder Bodenmontage
- Netz oder Gruppe Eingabewahlschalter
- Gemäß der GE Richtlinien

STANDARD-AUSSTATTUNG

- Mit Epoxidpulver lackiertes Metallgehäuse IP55
- Vierpolige motorisierte Umschaltung, mechanisch und elektrisch verriegelt
- Schutzsicherungen
- Zusatz-Anschlussklemmbrett
- Netz oder Gruppe Eingabewahlschalter
- Signalleuchte Einfügen des Netzes oder der Gruppe
- Manueller Notfall-Eingabegriff
- Befestigungsbügel für Wandschalttafeln



TECHNISCHE DATEN

	PAC 111-M	PAC 170-M	PAC 275-M	PAC 435-M	PAC 550-M	PAC 850-M
Leistung max 400V Dreiphasig	111 kVA	173 kVA	277 kVA	435 kVA	554 kVA	866 kVA
Leistung max 230V Dreiphasig	63 kVA	99 kVA	159 kVA	250 kVA	318 kVA	498 kVA
Thermischer Nennstrom I _{th} (≤ 35°C)	160A	250A	400A	630A	800A	1250A
Funktionsfrequenz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Kurzer Kurzschlussstrom I _{cw} (1 sek.)	8kA	8kA	13kA	26.5kA	26.5kA	50kA
Dimensions LxHxh (mm)	800 x 600 x 300	1000 x 600 x 320	1000 x 600 x 320	1000 x 600 x 450	1000 x 600 x 450	1600 x 800 x 600
Gewicht	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	92 Kg	191 Kg
Schutzart IP	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Befestigung Schalttafel	Wand	Wand	Wand	Boden	Boden	Boden

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)

2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)

2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)

ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2008 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it