



# EINHEIT FERNUMSCHALTUNG

PAC 17 | PAC 28  
PAC 42 | PAC 70

## EIGENSCHAFTEN

- Motorisierte vierpolige Umschaltung
- Großzügige Freiräume für die Anschlüsse
- Wand-montage
- Netz oder Gruppe Eingabewahlschalter
- Gemäß der GE Richtlinien

## STANDARD-AUSSTATTUNG

- Mit Epoxidpulver lackiertes Metallgehäuse IP55
- Schutzsicherungen
- Zusatz-Anschlussklemmbrett
- Netz oder Gruppe Eingabewahlschalter
- Signalleuchte Einfügen des Netzes oder der Gruppe
- Befestigungsbügel für Wandschalttafeln



## TECHNISCHE DATEN

	PAC 17	PAC 28	PAC 42	PAC 70
Leistung max 400V Dreiphasig	17 kVA	28 kVA	42 kVA	69 kVA
Leistung max 230V Dreiphasig	10 kVA	16 kVA	24 kVA	40 kVA
Thermischer Nennstrom I <sub>th</sub> (≤ 35°C)	25A	40A	60A	100A
Funktionsfrequenz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz	50 o 60 Hz
Kurzer Kurzschlussstrom I <sub>cw</sub> (1 sek.)	/	/	/	/
Dimensions LxIhx (mm)	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200	500 x 400 x 200
Gewicht	25 Kg	26 Kg	27 Kg	29 Kg
Schutzart IP	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Befestigung Schalttafel	Wand	Wand	Wand	Wand

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)  
2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)  
2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)  
2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)  
ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2008 - Cert. 0192

### GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

© MOSA GmbH, Kesselbodenstr. 13a, D - 85391 Allershausen, Tel. +49-(0)8166-99 825-0, Fax +49-(0)8166-99 825-55 E-mail: peter.achatz@mosa.de Web site: www.mosa.it

