

MOSA

Switch the power on

INVERTER



LA POTENZA A PORTATA DI MANO



Silenziosi



Leggeri



Dispositivi
elettronici



GE 2000 MI



raffreddato
ad aria



benzina



potenza
monofase



avviamento
autoavvolgente

- Regolazione automatico della tensione
- Arresto motore per basso livello olio
- Funzione ESC (Engine Speed Control)
- Protezione per sovraccarico
- Carica batteria con protezione termica
- Uscita per parallelo con un secondo generatore
- N° 2 porte USB

ALTERNATORE:

A magneti permanenti

Potenza monofase stand-by	2 kW / 230 V / 8.7 A
Potenza monofase PRP	1.8 kW / 230 V / 7.8 A

MOTORE:

GK 80-i

Capacità serbatoio	5 lt
Autonomia (75% di PRP)	5.3 h

SPECIFICHE GENERALI:

Prese	1x230V 16A 2P+T Schuko
Dimensioni (Lun. x Lar. x Alt.)	498 x 298 x 459 mm
Peso a secco	22 kg
Potenza acustica misurata LwA	90.5 dB(A) (65.5 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)

GE 4000 MI

ALTERNATORE:

A magneti permanenti

Potenza monofase stand-by	4 kW / 230 V / 17.4 A
Potenza monofase PRP	3.6 kW / 230 V / 15.6 A

MOTORE:

GK 80-i

Capacità serbatoio	12 lt
Autonomia (75% di PRP)	8.5 h

SPECIFICHE GENERALI:

Prese	2x230V 16A 2P+T Schuko
Dimensioni (Lun. x Lar. x Alt.)	605x432x500mm
Peso a secco	42 kg
Potenza acustica misurata LwA	91.8 dB(A) (66.8 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)



raffreddato
ad aria



benzina



potenza
monofase



avviamento
autoavvolgente



avviamento
elettrico

- Regolazione automatico della tensione
- Arresto motore per basso livello olio
- Funzione ESC (Engine Speed Control)
- Protezione per sovraccarico
- Carica batteria con protezione termica
- Uscita per parallelo con un secondo generatore
- N° 2 porte USB
- Carrello traino manuale con maniglia a scomparsa